



**Modelo: HD208**

## Transceptor de alta definición

### Funciones:

Compatible con señal HD-CVI/TVI/AHD  
Señal de transmisión: 720P/960P/1080P  
Cable: Cat 5/5e/6  
Distancia de transmisión: 400m HD-CVI/AHD, 200m HD-TVI  
No se requiere energía  
Protección incorporada contra sobretensiones y transitorios  
Rechazo de súper interferencia

	Item	Especificación
Propiedades físicas	Armazon	ABS
	N.w.	45g
Estabilidad	MTBF	> 10000H
Ambiental	Temperatura de funcionamiento	-10 ~ 55 °C
	Temperatura de almacenamiento	-20 ~ 70 °C
	Humedad	0~95% (Sin condensación)

**HD-CVI/TVI/AHD**


## Transceptor HD pasivo

## HD-CVI/TVI/AHD de un solo canal

### ■ Diagrama de cableado



### ■ Diagrama de aplicación



### ■ Especificación

Item	Especificación	
Propiedades	Señal de transmisión	1 canal
	Distancia de transmisión	AHD/CVI: 400m (max.) TVI: 200m (max.)
	Tipo de categoría	UTP CAT5/5E/6
	Conector de video coaxial	BNC-M
Propiedades y puerto de transmisión de video	Conector de video de par trenzado	Terminal de empuje
	Formato compatible	AHD/HDCVI/HDTVI
	Resolución	720P/960P/1080P
	Anti-interferencia	>60dB
Protección	ESD	1a contacto descarga eléctrica nivel 3 1b descarga eléctrica en el aire nivel 3 Según: IEC 61000-4-2
	Conector de cable coaxial	2KV (código común) según: IEC 1000-4-5
	Conector de cable UTP	2KV (código diferente), 4KV (código común), según: IEC 1000-4-5
	Impedancia	BNC macho Cable UTP

# HD-CVI/TVI/AHD

SKU:SUD-BL-B02

HECHO EN CHINA